

Heat Transfer Fluid HP-5 20 Litre 62542

- Levegő- és talaj-hőszivattyúkhöz és padlófűtéshez alkalmas, használatkész hűtőadó folyadék.
- -5°C-ig fagyvédelmet biztosít.
- Véd a korróziótól, a vízkőtől és a bakteriális szennyeződésektől.
- Nagy teljesítményű, nem mérgező készítmény
- Kompatibilis a hőszivattyú- és padlófűtési rendszerekben általánosan használt összes anyaggal.
- pH-stabil termék



Nem mérgező, használatkész hűtőadó folyadék levegő- és talaj-hőszivattyúkhöz, valamint padlófűtési rendszerekhez. Ez a termék korrózió, vízkő és bakteriális szennyeződések elleni védelemre, valamint -5°C-ig fagyvédelemre szolgál.

Használat

A Fernox HP-5 használatkész. Ne hígítsa. A Fernox HP-5 -5°C-ig nyújt fagyvédelmet. A meglévő fűtési rendszereket a Fernox HP-5 beadagolása előtt egy megfelelő Fernox Cleanerrel meg kell tisztítani az iszaptól és a vízkőlerakódásoktól.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox HP-5 20 literes hordókban kerül forgalomba.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne keverje össze más vegyszerekkel. További biztonsági információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS).

Specifikáció

Összetétel: Monopropilén-glikol vizes oldata speciálisan összeállított inhibitorokkal, stabilizátorokkal és biocidekkel.

Szag: Enyhe

Formája: Folyékony

Megjelenés: Kék színű folyadék

S.G.: 1.01

pH: 7,5

Forráspont: 101-105°C

Víztartalom: 85-90%

Egy tétel

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Vonalkód (EAN)	5014551625426

Csomagolás

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Szállítás típusa	Euro 1200 x 800
Dobozok rétegenként	12
Rétegek tranzittípusonként	2

Utolsó módosítás 06-03-2022 (d/m/y)