

## Cleaner F3 10 Litre 62555

- Univerzális, pH-semleges tisztítószer új és már meglévő HVAC és a kereskedelmi forgalomban kapható könnyű fűtési rendszerek beüzemelés előtti tisztításához.
- Speciálisan a piacvezető fluxusok, olajok, zsírok, vas-oxidok és egyéb rendszermaradványok gyors és hatékony eltávolítására került kialakításra.
- A rendszerben maradása üzemi körülmények között legfeljebb egy hétig javasolt.
- Gátolt tisztítószer, amelyet a rendszer a tisztítás során történő megvédésére terveztek.
- Gyorsan ható diszpergáló technológiát tartalmaz, amely minden típusú rendszervízben alkalmazható: kemény, lágy, mesterségesen lágyított és demineralizált vízben egyaránt.
- Nem habzó formula, amely használat után könnyen eltávolítható a rendszerből, így időt takarít meg a helyszínen.



A HVAC és a kereskedelmi forgalomban kapható könnyű fűtési és hűtési rendszerekhez tervezett univerzális tisztítószer, a Cleaner F3 használható új rendszerek üzembe helyezés előtti tisztítására, valamint a fluxusmaradványok, olaj/zsír és egyéb rendszertörmelékek eltávolítására. A Cleaner F3 az iszap, vízkő és egyéb keringő törmelék eltávolítására is használható meglévő, szennyezett rendszerekben, így javítva a hatékonyságot és elkerülve a rendszeres elemek károsodását. Ez a nagy teljesítményű, gyorsan ható tisztítószer kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal, beleértve az acélt és az alumíniumot is. Egy 10 literes termék akár egy 2000 literes rendszer kezelésére is alkalmas, 0,5%-os adagolási arány mellett.

### Használat

Az optimális eredmény elérése érdekében a teljes rendszert le kell üríteni. A Cleaner F3 adagolása 0,5%-os koncentrációban javasolt. A termék egy megfelelő ponton, például adagolóedényen keresztül juttatható a rendszerbe. Előzetes tisztítás érdekében cirkuláltassuk a Cleaner F3-at a rendszerben legalább egy órán át, normál üzemi hőmérsékleten. Üledék eltávolítása érdekében már működő rendszerből, cirkuláltassuk normál működési körülmények közt, legfeljebb 7 napig, amíg elfogadható áramlást érünk el az egész rendszerben. Erősen szennyezett rendszerek esetén a Cleaner F3 kiegészítő/ismételt alkalmazására is szükség lehet. Ürítse le a rendszert és öblítse át hideg vízzel, amíg a rendszerből kifolyó víz tiszta nem lesz és a Cleaner F3 ki nem ürül. A további korrózió és vízkőlerakódás megelőzése érdekében végül adjon a rendszerhez megfelelő Fernox gátlószer, például Protector F1-t.

### Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox Cleaner F3 10 literes tartályokban érhető el. A Fernox Cleaner F3 nem minősül veszélyes anyagnak, de mint minden vegyszer esetében: gyermekektől távol tartandó. Más vegyszerekkel keverni tilos. Ha szembe vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

### Specifikáció

Szín: Borostyán  
Szag: Enyhén aromás

Forma: Folyadék  
pH (konc.): 6.6  
pH (használat közben) 6.5 - 7.7  
SG: 1.116 @ 20°C

**Egy tétel**

<b>Magasság (mm)</b>	310
<b>Szélesség (mm)</b>	230
<b>Mélység (mm)</b>	205
<b>Súly (kg)</b>	12.000
<b>Vonalkód (EAN)</b>	5014551625556

**Csomagolás**

<b>Magasság (mm)</b>	310
<b>Szélesség (mm)</b>	230
<b>Mélység (mm)</b>	205
<b>Súly (kg)</b>	12.000
<b>Szállítás típusa</b>	Euro 1200 x 800
<b>Dobozok rétegenként</b>	20
<b>Rétegek tranzittípusonként</b>	2

**Utolsó módosítás** 15-11-2021 (d/m/y)