

Funkciók	4 az 1-ben funkciók: Hűtés / Fűtés / Ventilátor / Párátlanítás		
----------	--	--	--

TECHNIKAI ADATOK			
1. Hűtési teljesítmény (kW)	2,05 (7000 BTU)	2,6 (9000 BTU)	3,5 (12000 BTU)
Hűtési teljesítményfelvétel (W)	785	970	1340
Fűtési teljesítmény (kW)	1,8 (7000 BTU)	2,3 (8000 BTU)	2,56 (9000 BTU)
Fűtési teljesítményfelvétel (W)	890	870	1100
Párátlanítási kapacitás (L/óra)	0,8	1,2	1,5
Légszállítás (m³/óra)	270	300	360
Zajszint (dB(A))	<65	<65	<65
Kompresszor	RECHI	GMCC	GMCC
Hűtőközeg	R290 (140 g)	R290 (180 g)	R290 (240 g)
Feszültség (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvencia (Hz)	50	50	50
Ajánlott helyiségméret (m²)	10–16	12–18	22–25
Szín	Fehér/Fekete	Fehér/Fekete	Fehér/Fekete
Tápkábel	3x0,75 mm² x 1,8 m	3x1,0 mm² x 1,8 m	3x1,0 mm² x 1,8 m
Dugó	VDE 2 pólusú	VDE 2 pólusú	VDE/BS 3 pólusú
Tanúsítvány	CE/RoHS/ERP (SGS)	CE/RoHS/ERP (SGS)	CE/RoHS/ERP/CB (SGS)
Megengedett nyomás – nyomóág (MPa)	2,6	2,6	2,6
Üzemi nyomás – szívóág (MPa)	1	1	1
Max. nyomás – nyomóág (MPa)	3,2	3,2	3,2
Max. nyomás – szívóág (MPa)	1,2	1,2	1,2
Névleges áram – hűtés (A)	3,5	4,3	5,8
Névleges áram – fűtés (A)	4	3,9	4,9

CSOMAGOLÁS			
Termék mérete (mm)	330x292x686,5	330x292x686,5	345x370x714
Csomagolási méret (mm)	370x325x860	370x325x860	447x397x870
Nettó / Bruttó tömeg (kg)	20,5 / 21,5	23,0 / 24,0	26,5 / 28,5
Elektronikus kezelőpanel	IGEN	IGEN	IGEN
Távírányító	IGEN	IGEN	IGEN
Elem	AAA x2	AAA x2	AAA x2
Kivezető cső	IGEN, 1,5 m	IGEN, 1,5 m	IGEN, 1,5 m
Ablak szett	NEM	NEM	NEM
Kondenzvíz elvezető cső	IGEN, 0,6 m	IGEN, 0,6 m	IGEN, 0,6 m
Külső kondenzvíz tálcá	NEM	NEM	NEM
Színes ajándékdoz (<1000 db)	NEM	NEM	NEM
Használati útmutató	Magyar és angol	Magyar és angol	Magyar és angol

FUNKCIÓK			
Auto újraindítás funkció	IGEN	IGEN	IGEN
Csendes működés	IGEN	IGEN	IGEN
Állítható ventilátorsebesség	IGEN, 2 sebesség	IGEN, 2 sebesség	IGEN, 2 sebesség
Állítható függőleges kifúvó lamellák	IGEN, Manuálisan	IGEN, Manuálisan	IGEN, Automatikus
Állítható vízszintes kifúvó lamellák	IGEN, Manuálisan	IGEN, Manuálisan	IGEN, Manuálisan
Görgők	IGEN	IGEN	IGEN
Automatikus diagnosztika	IGEN	IGEN	IGEN
Porfilter	IGEN	IGEN	IGEN
Hibakijelzés és védelem	IGEN	IGEN	IGEN
Tápkábel tárolására kialakított megoldás	IGEN	IGEN	IGEN
Leolvasztás	IGEN	IGEN	IGEN
Alacsony feszültségű indítás	IGEN	IGEN	IGEN
Önálló párátlanítás	IGEN	IGEN	IGEN
Energiatekarékos alvó üzemmód	IGEN	IGEN	IGEN
Hőmérséklet kiválasztás	IGEN, 16–31°C	IGEN, 16–31°C	IGEN, 16–31°C
Időzített bekapcsolás	IGEN/ 24 óra	IGEN/ 24 óra	IGEN/ 24 óra

ELŐNYÖK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kényelmes hűtés, erős párátlanító funkcióval kialakítva. A fűtés opcionális funkció. Használható légkondicionálóként, párátlanítóként és fűtőkészüléként, így egész évben alkalmazható. 2. A hideg levegő bemeneti és kimeneti hőmérséklete közötti különbség elérheti a 10–12 °C-ot, ami kifejezetten erős hűtési érzetet biztosít. 3. Könnyen mozgatható egyik helyről a másikra. 4. Ruhák, takarók, zoknik stb. szárítására is alkalmas, gyorsabb a hagyományos szárítónál és energiatekarékosabb. 5. Ha a helyiség hőmérséklete nem túl magas, vagy a szellőzés megfelelő, a kivezető cső csatlakoztatása nem szükséges. 6. Ideális termék konyhába, irodába, dolgozószobába, nappaliba stb. személyes légkondicionálóként. Párátlanítóként használható irodában, raktárban, otthon, számítógép-vezérlő helyiségben, könyvtárban stb. 7. Légkondicionálóként használva nem változtatja meg az oxigénszintet és a páratartalmat. 8. Hűtés közben nem keletkezik kifolyó víz. 9. Túlzott lehűlés elleni védelemmel rendelkezik.
----------------	--

