

MTXP45HP24CM

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Hálózati tápfeszültség | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | W | 12320 (2050-14160) |
| Névleges hűtési teljesítmény | BTU/h | 42000 (7000-48300) |
| Hűtési áram felvétel | W | 4260 (1490-4580) |
| EER (hűtési hatékonyság) | | 2,90 |
| SEER (szezónális hűtési hatékonyság) | | 6,1 |
| Hűtési energia hatékonysági osztály* | | A++ |
| Névleges fűtési teljesítmény | W | 12320 (2350-14780) |
| Névleges fűtési teljesítmény | BTU/h | 42000 (8000-50400) |
| Fűtési áram felvétel | W | 3100 (1090-4000) |
| COP (fűtési hatékonyság) | | 3,97 |
| SCOP Average (átlagos szezónális fűtési hatékonyság) | | 3,5 |
| Fűtési hatékonysági osztály (átlagos) | | A |
| SCOP Warmer (szezónális fűtési hatékonyság) | | 4,9 |
| Fűtési energia hatékonysági osztály (Warmer) | | A++ |
| Maximális áram felvétel | W | 4700 |
| Áramerősség (hűtés) | A | 18,5 (6,6-20,3) |
| Áramerősség (fűtés) | A | 13,5 (4,8-17,8) |
| Maximális áramerősség | A | 22 |
| Beltéri egység hangnyomás szint (magas/közepes/alacsony) | dB(A) | 41,5/36/22,5 |
| Beltéri egység hangteljesítmény szint | dB(A) | 52,0 |
| Kültéri egység hangnyomás szint | dB(A) | 64,0 |
| Kültéri egység hangteljesítmény szint | dB(A) | 69,0 |
| Beltéri egység légszállítás (magas/közepes/alacsony) | m ³ /h | 4x (488/365/309) - 1x (540/415/323) |
| Beltéri egység méretek (szélesség x mélység x magasság) | mm | 5x (805x193x302) |
| Kültéri egység méretek (szélesség x mélység x magasság) | mm | 946x410x810 |
| Beltéri egység nettó/bruttó tömeg | kg | 5x (8,3/11) |
| Kültéri egység nettó/bruttó tömeg | kg | 73,3/80,4 |
| Hűtőközeg típusa - GWP | | R32 - 675 |
| Hűtőközeg töltési mennyiség | kg | 2,4 |
| Csőméretek (folyadékcső/gázcső) | inch | 5x (1/4 - 3/8) |
| Maximális csőhossz | m | 35 |
| Beltéri és kültéri egység maximális szintkülönbség | m | 10 |
| Kompresszor típusa | m | 15 |
| Hálózati tápfeszültség | | rotációs |