

APAMET STIL 100-200 (padlón álló)		100	160	200	300	500
Modell		STIL 100	STIL 160	STIL 200	STIL 300	STIL 500
Úrtartalom tartomány	lit	100	160	200	300	500
Tényleges úrtartalom	lit	105	163	205	288	501
Energihatékonysági osztály		C	C	C	C	C
Állási hővesztés	W	64	71	77	94	116
Névleges üzemi nyomás	Mpa	1	1	1	1	1

#### Csatlakoztatások

1-3: Fűtési/hűtési előremenő/visszatérő/cirkuláció	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
4: Tisztító nyílás	G4 F	G4 F	G4 F	G4 F	G4 F
5: Csatlakozás (pl. elektromos fűtőbetét)	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
6: Hőmérő	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
7: Mérőpont (merülőhüvelyhez)	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
8: Csatlakozás	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F

#### Méretetek

D	mm	500	550	600	700	700
D1	mm	400	450	500	600	600
H	mm	1120	1240	1240	1270	2080
Szigetelés vastagsága	mm	50	50	50	50	50
Tömeg	kg	44	53	58	86	126

