

Centrometal STB		200		300		600		850	
Úrtartalom (hasznos)	(l)	198		283		537		850	
Hőcserélő spirál		felső	alsó	felső	alsó	felső	alsó	felső	alsó
Névleges hőteljesítmény 80 °C *	(kW)	16,1	33,1	19,5	37,4	37,6	63,7	53,1	83,8
	(l/h)	395	814	479	916	922	1561	1299	2053
Átfolyó fűtővíz mennyiség	(m <sup>3</sup> /h)	1,5	1,5	3	1,5	3	1,5	1,59	3,17
Hőcserélő csőspirál felület	(m <sup>2</sup> )	0,42	0,83	0,53	1,06	1,06	2,12	1,06	2,12
Hőcserélő csőspirál úrtartalom	(l)	1,9	3,8	3	5,9	5,9	11,8	8,8	17,7
Tartály tömeg	(kg)	49		66		125		162	
Átmérő	(mm)	640		640		810		960	
Magasság	(mm)	1420		1900		1995		1940	
Hőcserélős spirál csatlakozók (mindkettő)	(R)	3/4"		1"		1"		1"	
Hálózati víz csatlakozók	(R)	3/4"		3/4"		5/4"		5/4"	
Maximális üzemi nyomás	(bar)	6		6		6		6	
Energia hatékonysági osztály		C		C		C		C	

\* 80°C kazán előremenő víz hőmérséklet HMV 10/45°C esetén érvényes.